

滑り止め施工 リストンガード

ずっと続く
スベリ止め効果

※床材の磨耗などの
要因を除く

リストンガードは薬品処理による床材のスベリ止めを可能にした画期的な商品です。

エントランス・玄関・通路・浴室・プールなど濡れると滑りやすく危険な場所が、滑りにくくなり、安心して歩行が出来る様になります。



見た目を殆ど変える事無く、素材が濡れたときにスベリ止めを可能にした新工法です。リストンガードによる表面処理はミクロン単位で行われる為、タイルの防水性や強度に影響を与えることはありません。

〈ご注意〉

リストンガードは日常使用される靴（革靴、ハイヒール、スニーカー等）や素足には大変効果がありますが、ビーチサンダルやスリッパ等は靴底がスポンジ状であるため床材に密着しないので、スベリ止め効果が発揮されません。

施工手順

1. テスト施工 —— 本施工に先立ち、テストに適した場所で、スベリ止めの効果と仕上がりを確認。

- 薬品や水が掛かって影響があるものは、ビニールシート等で養生をします。
- リストン中性バイオ希釈液を使用し、既存ワックスや靴の汚れ等を清掃します。
- リストンガードをコテバケやモップで均一に塗布します。
- 刷毛やナイロンブラシ等ブラッシングします。
- 清水で洗浄し、汚水をウエットバキュームで吸引します。
- 乾燥後に仕上げ具合を確認し、次に水を掛けてみてスベリ止めの効果を確認します。

[スベリ止め効果が少ないと思われる場合は、上記の●工程を再度行います。]

2. 本施工 —— 上記テスト施工で確認した手順に従い、本施工を行います。

通常のメンテナンス

- ◆ 日常清掃は、砂や土が滞留しないように定期的に行ってください。
- ◆ ワックスや撥水剤を塗布すると効果がなくなります。

リストンガードに関するご注意

- ・ リストンガードは転倒の予防を目的としたもので、完全に防止するものではありません。
- ・ 万一、本施工後に転倒による事故が起きた場合の補償は致しません。
- ・ 効果の持続は一般的に2～3年ですが、素材と使用頻度により異なります。確認等のアフターサービスは無償にて行いますが、再施工については有料で承ります。